
Koniec zakresu II etapu rob. od km 2+221,00
korytka betonowe 50x60x16 L=152 m
kanał deszczowy z rur PCV ϕ 315 L=44 m
kanał deszczowy z rur PCV ϕ 400 L=57 m
kanał deszczowy z rur PCV ϕ 400 L=68 m
kd z rur PCV ϕ 400 L=7 m
kanał deszczowy z rur PCV ϕ 315 L=36 m
kanał z rur PCV ϕ 400 L=27 m
kanał deszczowy z rur PCV ϕ 400
W-9
a=29,7961g
R=120
A=54,772
L=25
t=6,6315
X=24,97
Y=0,87
H=0,22
Ts=28,66
To=41,15
K=31,16
Z=3,56
W-10
a=10,6569g
R=400
A=109,545
L=30
t=2,3873
X=29,99
Y=0,37
H=0,11
Ts=29,57
To=39,56
K=58,96
Z=3,50
W-11
a=115,0854g
R=85
A=41,231
L=50
tgT=4896
X=19,97
Y=0,78
H=0,20
Ts=10,14
To=20,14
K=0,14
Z=0,80
konstrukcja chodnika jako pochylnia na dł 38,30 m
projektowana poręcz zlalowa z rurek L= 40m
km 1+341 studnia kanalizacyjna ϕ 1200 z włazem żeliwnym ciężkim
km 1+347 studnia kanalizacyjna ϕ 1200 z włazem żeliwnym ciężkim
km 1+427 studnia kanalizacyjna ϕ 1200 z włazem żeliwnym ciężkim
km 1+471 zjazd indywidualny szer. 4,5 m
km 1+494 studnia kanalizacyjna ϕ 1200 z włazem żeliwnym ciężkim
km 1+494 przykanaliki PCV ϕ 160