



**Ława Ł.II-3**  
~35,00mb

dodatkowe zbrojenie ławy  
na rys. K-9  
1:20



**Uwagi:**

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi i projektami branżowymi.
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem K-3 i K-9.
3. Otulenie prętów od strony gruntu min. 5cm.
4. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
5. Izolacja pozioma i pionowa wg opisu technicznego.
6. Marki, rury ochronne osadzić przed zabetonowaniem.
7. Lokalizację kratek ściekowych, oraz przejścia dla przeprowadzenia orurowania instalacji sanitarnej wykonać z lokalizacją zgodną z projektem branżowym instalacji sanitarnych.
8. W razie potrzeby w miejscu osadzenia rur ochronnych zbrojenie odpowiednio wygiąć.
8. ±0,00=268,40m n.p.m.

**Beton B20**  
**Podbeton B10**

**Stal AIII 34GS**  
**Stal A0 St0S**

Investor	Gmina Bobowa.				
Nazwa inwestycji	Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Bobowa".				
Stadium	Projekt budowlany. Konstrukcja.				
Obiekt	Zbiornikowy budynek techniczno-technologiczny.				
Nazwa rys.	Zbrojenie ław fundamentowych Ł.II-1, Ł.II-2, Ł.II-3 i Sc.II-1. Segment II.				
Projektował	Sprawił	Opracował	Data	Nr rys.	Skala
inż. Józef Plata GP-63/474/76	mgr inż. M. Mączyńska RP-70/92	inż. E. Guca	01.2007	K-6	1:20
EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32 30-653 Kraków					