Ława Ł.I-1
~28,00mb
1:20







Ława Ł.I-2
~8,00mb
1:20









Ł.I-2 przekrój w miejscu komina









F.I-1 szt.1
1:20



A-A



Posadzka Ps.I-1
~54,0 m2
1:20



1-1



Zbrojenie ławy w miejscu otworów
1:20



Beton B20
Podbeton B10

Stal AIII 34GS
Stal A0 St0S

Uwagi:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi i projektami branżowymi.
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem K-2.
3. Otulenie prętów od strony gruntu min. 5cm.
4. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
5. Izolacja pozioma i pionowa wg opisu technicznego.
6. Marki, rury ochronne osadzić przed zabetonowaniem.
7. Lokalizację kratek ściekowych,oraz przejścia dla przeprowadzenia orurowania instalacji sanitarnej wykonać z lokalizacją zgodną z projektem branżowym instalacji sanitarnych.
8. W razie potrzeby w miejscu osadzenia rur ochronnych zbrojenie odpowiednio wygiąć.
8. ±0,00=268,40m n.p.m.

Inwestor	**Gmina Bobowa.**
Nazwa inwestycji	**Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Bobowa".**
Stadium	**Projekt budowlany. Konstrukcja.**
Obiekt	**Zblokowany budynek techniczno-technologiczny.**
Nazwa rys.	**Zbrojenie ław fundamentowych Ł.I-1, Ł.I-2, Ł.I-3 i Ps.I-1. Segment I.**

Projektował	Sprawdził	Opracował	Data	Nr rys.	Skala
inż. Józef Płata GP-63/474/76	mgr inż. M. Mączyńska RP-70/92	inż. E. Guca	01.2007	K-5	1:20

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32 30-653 Kraków