


Rzut fundamentów-Segment I

1:50



- Uwagi:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branżowymi.
 2. Otulenie prętów od strony gruntu min. 5cm.
 3. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
 4. Izolacja pozioma i pionowa wg opisu technicznego.
 5. Marki, rury ochronne osadzić przed zabetonowaniem.
 6. Rury ochronne osadzić w odpowiednim spadku; rzędne rur podano w osi ściany.
 7. Przejścia rurociągów w fundamentach wykonać zgodnie z rysunkami technologicznymi.
 8. W razie potrzeby w miejscu osadzenia rur ochronnych zbrojenie odpowiednio wygiąć.
 9. $\pm 0,00=268,40\text{m}$ n.p.m.

Beton B20 Stal AIII 34GS
Podbeton B10 Stal A0 St0S

Inwestor		Gmina Bobowa.			
Nazwa inwestycji		Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Bobowa".			
Stadium		Projekt budowlany. Konstrukcja.			
Objekt		Zbiornikowy budynek techniczno-technologiczny.			
Nazwa rys.		Deskowanie.Segment I.			
Projektował	Sprawił	Opracował	Data	Nr rys.	Skala
inż. Józef Plata	mgr inż. M. Maczyńska	inż. E. Guca	01.2007	K-2	1:50
GP-63/474/76	RP-70/92				
EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32 30-653 Kraków					